



Taśma segmentowana trudnopalna, do prania przemysłowego

odzież ochronna

NAZWA	ROZMIAR (MM/M)	TRUDNOPALNOŚĆ EN 469	PRANIE DOMOWE 60°C ISO 6330	PRANIE PRZEMYSŁOWE 75°C ISO 15797	PRANIE CHEMICZNE ISO 3175-2	DEZYNFEKCJA 75°, SUSZENIE BĘBNOWE 90°C, SUSZENIE TUNELOWE 155°C ISO 15797	MATERIAŁ	CERTYFIKATY
3M Scotchlite 5535	50/200	TAK	65x	15X	-	SUSZ. BĘBNOWE, SUSZ. TUNELOWE	POLIMER	ISO 20471, ISO 11611, ISO 11612, ISO 14116
T.T.600 KISS CUT	50/100	TAK	60x	50X	60X	SUSZ. BĘBNOWE, SUSZ. TUNELOWE	POLIMER	EN 1150, EN 20471, POZIOM 2, NFPA, ISO 11611, ISO 11612, ISO 14116
3M Scotchlite 5545	50/200	TAK	100x	100X	25X	DEZYNF. 40X, SUSZ. BĘBNOWE, SUSZ. TUNELOWE	POLIMER	OEKO-TEX, ISO 20471

