



# Taśma trudnopalna do prania przemysłowego do naszywania

straż pożarną, służby ratunkowe.

NAZWA	ROZMIAR (MM/M)	TRUDNOPALNOŚĆ EN 469	PRANIE DOMOWE 60°C ISO 6330	PRANIE PRZEMYSŁOWE 75°C ISO15797	PRANIE CHEMICZNE ISO 3175-2	DEZYNFEKCJA 75° SUSZENIE BĘBNOWE 90°C SUSZENIE TUNELOWE 155°C, ISO 15797	MATERIAŁ	CERTYFIKATY
3M Scotchlite 8940	50/200	TAK	50x	50x	30x	SUSZ. BĘBNOWE/ TUNELOWE	ARAMID	ISO 20471, ISO 11611, ISO 11612, ISO 14116
FLR 600	50/100	TAK	50x60°C, 20x90°C	50x	55x	SUSZ. BĘBNOWE/ TUNELOWE	BAWEŁNA	ISO 20471, ISO 11612, ISO 14116
3M Scotchlite 9945	50/200	TAK	100x	100x	50x	DEZYNFEKCJA 50x, SUSZ. BĘBNOWE/ TUNELOWE	ARAMID	NFPA, OEKO-TEX, ISO 20471, ISO 11611, ISO 11612, ISO 14116

